

Anschlußbelegung MR 6000.

PIN-Nr.	Kabelfarbe	Anschluß
Stecker A, Stromversorgung		
A1	braun	Eingang für Telefon-Stummschaltung
A2	-	Nicht belegt
A3	-	Nicht belegt
A4	gelb	+ 12 V permanent (Dauerplus), muß für 15 A Stromaufnahme geeignet sein!
A5	blau/weiß	Schaltausgang für Automatikantenne (max. 300 mA)
A6	orange/weiß	Eingang für Beleuchtung (z.B. vom Abblendlicht)
A7	rot	+ 12 V geschaltet (über Zündschloß)
A8	schwarz	Masse (ohne fahrzeugseitigen ISO-Anschluß an geeigneten Massepunkt an der Karosserie)
Stecker B, Lautsprecher		
B1	violett	Phase hinten rechts (HR +)
B2	violett/schwarz	Rückleitung hinten rechts (HR -)
B3	grau	Phase vorne rechts (VR +)
B4	grau/schwarz	Rückleitung vorne rechts (VR -)
B5	weiß	Phase vorne links (VL +)
B6	weiß/schwarz	Rückleitung vorne links (VL -)
B7	grün	Phase hinten links (HL +)
B8	grün/schwarz	Rückleitung hinten links (HL -)

Car Multimedia

Systems
VDO DAYTON

VDO Dayton. The Car
Brand